Bolzenanker S-KAK 12/80 FVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640003157

Hochwertige Bolzenanker zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton

- Hochwertige drehmomentkontrollierte Spreizanker für Vorsteck-, Durchsteck- und Abstandsmontage.
- Bei Anwendung des Drehmoments spreizt sich der Spreizclip und erzeugt einen Reibungsschluss an den Wänden des Bohrlochs.
- Ankergröße und maximale Klemmdicke des zu befestigenden Bauteils sind auf der Ankeroberfläche angegeben.
- Durch Anwendung des S-KA-Setzwerkzeugs wird die serienmäßige Befestigung schneller und sicherer.
- FVZ für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten.

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1356364 /
Material	Stahl, feuerverzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 20 / Umkarton: 100 / Palette: 5600
Gewicht	150.8 kg / 1000

ANWENDUNG

- Stahlkonstruktionen
- Stützenfußplatten
- Auflageflächen
- Barrieren
- Kabelgestelle
- Handläufe
- Leitern
- Fassadensysteme

VERANKERUNGSGRÜNDE

ZUGELASSEN FÜR

- Gerissener Beton
- Ungerissener Beton

AUCH GEEIGNET FÜR

- Naturstein

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE

ETA-08/0173 + DoPs

TC 6236-21

0809-CPR-1078

Feuerbeständigkeit (ETA-08/0173)

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	M12
Länge (L)	178
Gewinde (f)	115
Schlüsselweite (SW)	19
Max. Klemmdicke (T_{fix})	80



EINBAUDATEN

Loch im Anbauteil (D_f)	14
Bohrlochdurchmesser (d_0) ⌀	12
Mindestbohrlochtiefe	90
Bohrlochtiefe (h_1)	90
Nenn-Setztiefe (H_{nom})	81
Effektive Verankerungstiefe (H_{ef})	70
Montagedrehmoment (T_{inst})	50

Leistungsdaten

Verankerungsgrund: Alle	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	81 mm		7.9 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}	81 mm		13.1 kN
Gerissener Beton C20/25	N_{Rec}	81 mm		4.8 kN
Gerissener Beton C20/25	V_{Rec}	81 mm		13.1 kN

Montage