

# Rückhängestab KH 130/173

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640060466

## Einzigartige Lösung zur Verhinderung von Kältebrücken in Wärmedämmsystemen mit dickem Putz

- MERK-Niedrigenergie-Befestigungen werden bei Wärmedämmsystemen mit dickem Putz verwendet, um deren Energieeffizienz zu verbessern und einem Absacken des Dämmsystems vorzubeugen.
- MERK vereinigt in sich auf innovative Art und Weise die Stärken von Metall und Kunststoff.
- Der montagefertige MERK-Winkelkit enthält MERK-Winkel aus verstärktem Kunststoff, Dreiecksklemmen und Klemmstäbe.
- KH-Rückhängestäbe sind auf Wunsch lieferbar für Dämmstärken von 50–270 mm (KH50–KH270). Rückhängestäbe für Dämmstärken über 150 mm bieten die Möglichkeit zur vorübergehenden Fixierung der Dämmschicht.
- Schraubenkits zur Verankerung von MERK-Winkeln in verschiedenen Verankerungsgründen sind auf Wunsch lieferbar.
- MERK-Metallkomponenten sind aus A2-Edelstahl hergestellt.

## ANWENDUNG

- Fassadenerneuerungen

## Technische Daten

### EINBAUDATEN

## PRODUKTÜBERSICHT

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Andere Artikelnummern</b> | /                     |
| <b>Material</b>              | Edelstahl V2A         |
| <b>Verpackung</b>            | Karton (Blister): 100 |
| <b>Gewicht</b>               | 17.0 kg / 1000        |

## VERANKERUNGSGRÜNDE

### AUCH GEEIGNET FÜR

- Porenbetonstein
- Blähton-Hohlstein
- Ungerissener Beton
- Hochlochziegel
- Mauerziegel
- Blähtonbeton-Vollstein
- Holzbauplatten

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>Dämmschichtdicke</b>    | 130 |
| <b>Länge Rückhängestab</b> | 173 |