

# Ankerstang KEVA 24X300 GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072656



## Hochwertige Ankerstangen aus Stahl mit Dachspitze für chemische Verankerung

- Hochwertige Ankerstangen mit Sechskantkopf und einer Dachspitze von 2 x 45°.
- Verwendet mit chemischem Injektionsmörtel und Glaspatronenankern; kann auch eingegossen werden.
- Wird mit Mutter und Unterlegscheibe geliefert; die Verkaufspackung enthält einen Ankerstangenadapter für die Montage mit dem Rotationsbohrhammer.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

## ANWENDUNG

- Verwendung mit chemischen Harzen und Patronen.

## Technische Daten

### EINBAUDATEN

Größe	M24
Länge (L)	300
Schlüsselweite (SW)	36
Max. Klemmdicke (T <sub>fix</sub> )	55
Schlüsselweite (Antrieb)	13

## PRODUKTÜBERSICHT

<b>Andere Artikelnummern</b>	/
<b>Material</b>	Stahl, galvanisch verzinkt
<b>Verpackung</b>	Karton (Blister): 6 / Umkarton: 24
<b>Gewicht</b>	985.0 kg / 1000
<b>GTIN-13</b>	6416031726569

## VERANKERUNGSGRÜNDE

### AUCH GEEIGNET FÜR

- Porenbetonstein
- Blähton-Hohlstein
- Spannbetonhohldiele
- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Hochlochziegel
- Mauerziegel
- Blähtonbeton-Vollstein

### EINBAUDATEN

<b>Loch im Anbauteil (D<sub>r</sub>)</b>	26
<b>Bohrlochdurchmesser (d<sub>0</sub>) ø</b>	28
<b>Mindestbohrlochtiefe</b>	210
<b>Bohrlochtiefe (h<sub>1</sub>)</b>	210
<b>Nenn-Setztiefe (H<sub>nom</sub>)</b>	210
<b>Effektive Verankerungstiefe (H<sub>ef</sub>)</b>	210