

Ankerstang VKS 24X300 FVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072666



Hochwertige Ankerstangen aus Stahl mit Dachspitze für chemische Verankerung

- Hochwertige Ankerstangen mit Sechskantkopf und einer Dachspitze von 2 x 45°.
- Verwendet mit chemischem Injektionsmörtel und Glaspatronenankern; kann auch eingegossen werden.
- Wird mit Mutter und Unterlegscheibe geliefert; die Verkaufspackung enthält einen Ankerstangenadapter für die Montage mit dem Rotationsbohrhammer.
- FVZ für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten.

ANWENDUNG

- Verwendung mit chemischen Harzen und Patronen

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe
Länge (L)
Schlüsselweite (SW)
Max. Klemmdicke (T_{fix})
Schlüsselweite (Antrieb)

M24
300
36
55
13

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	/
Material	Stahl, feuerverzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 6 / Umkarton: 24
Gewicht	993.2 kg / 1000

VERANKERUNGSGRÜNDE

- AUCH GEEIGNET FÜR
- Porenbetonstein
 - Blähton-Hohlstein
 - Spannbetonhohldiele
 - Naturstein
 - Ungerissener Beton
 - Hochlochziegel
 - Mauerziegel
 - Blähtonbeton-Vollstein

EINBAUDATEN

Loch im Anbauteil (D _f)	26
Bohrlochdurchmesser (d ₀) Ø	28
Mindestbohrlochtiefe	210
Bohrlochtiefe (h ₁)	210
Nenn-Setztiefe (H _{nom})	210
Effektive Verankerungstiefe (H _{ef})	210