

# Ankerstang VKS 30X360 FVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072668



## Hochwertige Ankerstangen aus Stahl mit Dachspitze für chemische Verankerung

- Hochwertige Ankerstangen mit Sechskantkopf und einer Dachspitze von 2 x 45°.
- Verwendet mit chemischem Injektionsmörtel und Glaspatronenankern; kann auch eingegossen werden.
- Wird mit Mutter und Unterlegscheibe geliefert; die Verkaufspackung enthält einen Ankerstangenadapter für die Montage mit dem Rotationsbohrhammer.
- FVZ für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten.

## ANWENDUNG

- Verwendung mit chemischen Harzen und Patronen

## Technische Daten

### EINBAUDATEN

<b>Größe</b>	M30
<b>Länge (L)</b>	360
<b>Schlüsselweite (SW)</b>	46
<b>Max. Klemmdicke (T<sub>fix</sub>)</b>	45
<b>Schlüsselweite (Antrieb)</b>	13

## PRODUKTÜBERSICHT

<b>Andere Artikelnummern</b>	/
<b>Material</b>	Stahl, feuerverzinkt
<b>Verpackung</b>	Karton (Blister): 6 / Umkarton: 12
<b>Gewicht</b>	1,961.0 kg / 1000

## VERANKERUNGSGRÜNDE

### AUCH GEEIGNET FÜR

- Porenbetonstein
- Blähton-Hohlstein
- Spannbetonhohldiele
- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Hochlochziegel
- Mauerziegel
- Blähtonbeton-Vollstein

### EINBAUDATEN

<b>Loch im Anbauteil (D<sub>f</sub>)</b>	32
<b>Bohrlochdurchmesser (d<sub>0</sub>) ø</b>	35
<b>Mindestbohrlochtiefe</b>	280
<b>Bohrlochtiefe (h<sub>1</sub>)</b>	280
<b>Nenn-Setztiefe (H<sub>nom</sub>)</b>	280
<b>Effektive Verankerungstiefe (H<sub>ef</sub>)</b>	280