Nylondübel NG 4x20

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075014



Der bewährte Nylondübel für Beton und Mauerwerk

- Hochwertige Mehrzweck-Nylondübel für Vor- und Durchsteckmontage in festen Verankerungsgründen.
- Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben, Doppelgewindeschrauben, justierbare Rahmenschrauben und sonstige Abstandsschrauben.
- Geeignete Schraubenlänge = Dübellänge (L) + Klemmdicke (tfix) + 5 mm.
- Temperaturbeständigkeit im Gebrauch –40 °C bis +80 °C.
- Geeignete Bedingungen hinsichtlich der Materialqualität der Schrauben: GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich; FVZ/MVZ und V2A für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten; V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1324010 /
Material	Polyamid
Verpackung	Karton (Blister): 100
Gewicht	0.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031750144

ANWENDUNG

- Rohrhalterungen mit Schrauben
- Elektroinstallationen
- Befestigung von HLK- und Sanitäranlagen
- Befestigung von Sanitäranlagen

VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Spannbetonhohldiele
- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Mauerziegel

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	4
Länge (L)	20
Passende Schrauben Durchmesser	2,0 - 3,0
Passende Schrauben Länge	20 + tfix + 5

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d_0) ⌀	4
Mindestbohrlochtiefe	25
Bohrlochtiefe (h_1)	25


L
d_0
h_{nom}
t_{fix}

Leistungsdaten

Verankerungsgrund: Alle	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}		0.07 kN
Mauerziegel fb ≥ 30 N/mm²	N_{Rec}		0.03 kN

Montage