Universal Kunststoffdübel YLT 8 PE

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075211



Wirtschaftlicher Universaldübel, der eine feste Verknotung bildet

- Universaldübel aus Polyethylen mit Kragen zur Vormontage in Verankerungsgründen aller Art.
- Dank Verknotung ist YLT in den meisten Verankerungsgründen anwendbar.
- Der Kragen verhindert das Hineinrutschen des Dübels in das Bohrloch.
- Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben.
- Geeignete Bedingungen hinsichtlich der Materialqualität der Schrauben: GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich; FVZ/MVZ und V2A für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten; V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1350428 /
Material	Polyethylen
Verpackung	Karton (Blister): 100 / Umkarton: 2000
Gewicht	1.6 kg / 1000

VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Gipskartonplatte
- Hochfeste Gipskartonplatte
- Naturstein
- Ungerissener Beton
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Mauerziegel
- Kalksand-Vollstein
- Holzbauplatten

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	8
Länge (L)	48
Passende Schrauben Durchmesser	3,5 - 6,0
Passende Schrauben Länge	48 + tfix + 5

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d_0) ⌀	8

Leistungsdaten

Verankerungsgrund: Alle	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}		0.50 kN
Hochfeste Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm	N_{Rec}		0.20 kN

Montage

