Metallanker MOLA 4/13 GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075702

Molly-Vollmetallanker für feste Verankerung in Platten und Hohlwänden

- Molly-Vollmetallanker mit Armen , die sich aufspreizen und an der Hinterseite der Platte fest anlegen.
- MOLA eignet sich für die Befestigung schwererer Lasten entsprechend den Eigenschaften des Plattenmaterials.
- Geeignet für eine Plattendicke von 6–26 mm, erfordert einen Hohlraum hinter der Platte. Eventuelles Wandisoliermaterial kann die Montage erschweren.
- Geeignet für Stellen, an denen Feuerbeständigkeit erforderlich ist.
- Durch Lösen der Schraube kann das Anbauteil entfernt und wieder angebracht werden.
- Montieren Sie den Anker mit der MOLA-Spezialgreifzange.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

PRODUKTÜBERSICHT

Eigenschaften	mit Schraube M4 x 41 mm
Andere Artikelnummern	SNRO 1357032 /
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 50 / Umkarton: 500 / Palette: 38000
Gewicht	7.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031757020

ANWENDUNG

- Wandbefestigung von Schränken
- Lagerregale
- Bücherregale
- Befestigung von Fernsehern
- Heizkörper
- Waschbecken
- Elektroinstallationen
- Befestigung von HLK- und Sanitäranlagen
- Befestigung von Sanitäranlagen

VERANKERUNGSGRÜNDE

AUCH GEEIGNET FÜR

- Gipskartonplatte
- Hochfeste Gipskartonplatte
- Holzbauplatten

Technische Daten

EINBAUDATEN

Max. Klemmdicke (T_{fix})	9
Min. Plattendicke ($T_{sheet, min}$)	8
Max. Plattendicke ($T_{sheet, max}$)	13

EINBAUDATEN

Bohrlochdurchmesser (d_0) ⌀	8

Tiefe des Hohlraums hinter dem Plattenbaustoff	29
Passende Schrauben Durchmesser	M4 x 41

Leistungsdaten

Verankerungsgrund: Alle	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Standard Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm	N_{Rec}		0.15 kN
Hochfeste Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm	N_{Rec}		0.20 kN
Standard Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm	V_{Rec}		0.15 kN
Hochfeste Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm	V_{Rec}		0.20 kN

Montage