

Gipskartonanker KLA NYLON (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095600

Selbstschneidender Schnelldübel zur Befestigung in Gipskartonplattenwänden

- Selbstschneidender Nylosedel für Standardwände aus Gipskartonplatten.
- Das schnellste Verfahren zur Befestigung leichtgewichtiger Objekte. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich, ein PZ2-Schraubendreher genügt. Bündig mit der Plattenoberfläche anbringen; nicht zu fest anziehen.
- Ausgestattet mit einer 4,5x35 mm-Schraube, GVZ. Anwendbar auch mit anderen selbstschneidenden Holz- und Spanplattenschrauben, Hakenschrauben und Ösensrauben.
- Geeignete Bedingungen hinsichtlich der Materialqualität der Schrauben: GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich; FVZ/MVZ und V2A für trockene und feuchte Innenräume, für den Außenbereich nur in ländlichen Binnenlandgebieten; V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	SNRO 1372068 /
Material	Polyamid
Verpackung	Karton (Blister): 10 / Umkarton: 100 / Stück: 1
Gewicht	4.0 kg / 1000

ANWENDUNG

- Bilder
- Gemälde
- Beleuchtungskörper
- Garderobehaken
- Elektroinstallationen

VERANKERUNGSGRÜNDE

- AUCH GEEIGNET FÜR
- Gipskartonplatte

Technische Daten

EINBAUDATEN

Länge (L)	37
Max. Klemmdicke (T_{fix})	12
Min. Plattendicke ($T_{\text{sheet, min}}$)	9
Max. Plattendicke ($T_{\text{sheet, max}}$)	13
Tiefe des Hohlraums hinter dem Plattenbaustoff	24
Passende Schrauben Durchmesser	4,5 x 35

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Standard Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm	N _{Rec}		0.08 kN

Montage

