

Metallanker MOLA 4/13 (5 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095620



Molly-Vollmetallanker für feste Verankerung in Platten und Hohlwänden

- Molly-Vollmetallanker mit Armen , die sich aufspreizen und an der Hinterseite der Platte fest anlegen.
- MOLA eignet sich für die Befestigung schwererer Lasten entsprechend den Eigenschaften des Plattenmaterials.
- Geeignet für eine Plattendicke von 6–26 mm, erfordert einen Hohlraum hinter der Platte. Eventuelles Wandisoliermaterial kann die Montage erschweren.
- Geeignet für Stellen, an denen Feuerbeständigkeit erforderlich ist.
- Durch Lösen der Schraube kann das Anbauteil entfernt und wieder angebracht werden.
- Montieren Sie den Anker mit einem Schraubenzieher oder, in harten Untergründen wie Sperrholz, mit der MOLA-Spezialgreifzange.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

PRODUKTÜBERSICHT

Eigenschaften	mit Schraube M4 x 38 mm
Andere Artikelnummern	SNRO 1372070 /
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 5 / Umkarton: 50 / Stück: 1
Gewicht	7.4 kg / 1000

ANWENDUNG

- Wandbefestigung von Schränken
- Lagerregale
- Bücherregale
- Befestigung von Fernsehern
- Heizkörper
- Waschbecken
- Elektroinstallationen
- Befestigung von HLK- und Sanitäranlagen
- Befestigung von Sanitäranlagen

VERANKERUNGSGRÜNDE

- AUCH GEEIGNET FÜR
- Gipskartonplatte
 - Hochfeste Gipskartonplatte
 - Holzbauplatten

Technische Daten

EINBAUDATEN

Max. Klemmdicke (T_{fix})

9 Bohrlochdurchmesser (d₀) Ø

8

EINBAUDATEN

Min. Plattendicke ($T_{\text{sheet, min}}$)	8
Max. Plattendicke ($T_{\text{sheet, max}}$)	13
Tiefe des Hohlraums hinter dem Plattenbaustoff	29
Passende Schrauben Durchmesser	M4 x 41

Leistungsdaten

Verankerungsgrund	Alle	Lastart	Lastrichtung	Lastwert
Standard Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm		N _{Rec}		0.15 kN
Hochfeste Gipskartonplatte, Stärke 12,5 mm		N _{Rec}		0.20 kN

Montage

