

Liebig Superplus BLS M12-20/80/30 V4A

SORMAT ARTIKELNUMMER 9650080304

Einfach der beste selbsthinterschneidende Schwerlastanker der Welt

- Automatisch selbsthinterschneidender, einzigartiger Schwerlastanker für Durchsteckmontage.
- Die einfachste, schnellste und sicherste Lösung auf dem Markt.
- Wirtschaftlich: Keine speziellen Bohrer, Hinterschneid- oder Setzwerkzeuge erforderlich.
- Dank minimaler Spreizkräfte gut einsetzbar bei geringen Achs- und Randabständen.
- V4A für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen.

ANWENDUNG

- Kraftwerke
- Leitplanken
- Maschinen
- Grundplatten
- Für dynamische und seismische Lasten
- Geringe Rand- und Achsabstände

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE



ETA-01/0011 + DoPs



Feuerbeständigkeit (ETA-01/0011)

Technische Daten

EINBAUDATEN

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	/
Material	Edelstahl V4A
Verpackung	Karton (Blister): 10 / Umkarton: 30 / Palette: 1680
Gewicht	300.0 kg / 1000

VERANKERUNGSGRÜNDE


ZUGELASSEN FÜR

- Gerissener Beton
- Ungerissener Beton



0809-CPR-19006295

Größe	M12	Loch im Anbauteil (D_f)	21
Länge (L)	145	Bohrlochdurchmesser (d_0) $\varnothing$	20
Schlüsselweite (SW)	19	Mindestbohrlochtiefe	105
Max. Klemmdicke (t_{fix})	30	Bohrlochtiefe (h_1)	105
		Nenn-Setztiefe (H_{nom})	96
		Effektive Verankerungstiefe (H_{ef})	80
		Montagedrehmoment (T_{inst})	80



Leistungsdaten

Verankerungsgrund Alle	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	96 mm		17.2 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}	96 mm		34.4 kN
Gerissener Beton C20/25	N_{Rec}	96 mm		11.9 kN
Gerissener Beton C20/25	V_{Rec}	96 mm		24.5 kN

Montage

