

Liebig Superplus BLS M16-25/200/60 GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9655200060

Einfach der beste selbsthinterschneidende Schwerlastanker der Welt

- Automatisch selbsthinterschneidender, einzigartiger Schwerlastanker für Durchsteckmontage.
- Die einfachste, schnellste und sicherste Lösung auf dem Markt.
- Wirtschaftlich: Keine speziellen Bohrer, Hinterschneid- oder Setzwerkzeuge erforderlich.
- Dank minimaler Spreizkräfte gut einsetzbar bei geringen Achs- und Randabständen.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

ANWENDUNG

- Kraftwerke
- Leitplanken
- Maschinen
- Grundplatten
- Für dynamische und seismische Lasten
- Geringe Rand- und Achsabstände

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE



ETA-01/0011 + DoPs



Feuerbeständigkeit (ETA-01/0011)



0809-CPR-19006295



Erdbebensicherheit (ETA-01/0011)

Technische Daten

EINBAUDATEN

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	/
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 5 / Umkarton: 20
Gewicht	940.0 kg / 1000


VERANKERUNGSGRÜNDE

ZUGELASSEN FÜR

- Gerissener Beton
- Ungerissener Beton

EINBAUDATEN

Größe	M16	Loch im Anbauteil (D_f)	26
Länge (L)	300	Bohrlochdurchmesser (d_0) $\varnothing$	25
Schlüsselweite (SW)	24	Mindestbohrlochtiefe	235
Max. Klemmdicke (t_{fix})	60	Bohrlochtiefe (h_1)	235
		Nenn-Setztiefe (H_{nom})	218
		Effektive Verankerungstiefe (H_{ef})	200
		Montagedrehmoment (T_{inst})	180



Leistungsdaten

Verankerungsgrund Alle	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	218 mm		59.8 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}	218 mm		67.4 kN
Gerissener Beton C20/25	N_{Rec}	218 mm		35.7 kN
Gerissener Beton C20/25	V_{Rec}	218 mm		67.4 kN

Montage

