Liebig Superplus BLS-P M16-25/150/40 GVZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9655250040

Einfach der beste selbsthinterschneidende Schwerlastanker der Welt

- Einzigartiger vollständig selbsthinterschneidender Schwerlastanker für die Vorsteckmontage.
- Die einfachste, schnellste und sicherste Lösung auf dem Markt.
- Wirtschaftlich: Keine speziellen Bohrer, Hinterschneid- oder Setzwerkzeuge erforderlich.
- Dank minimaler Spreizkräfte gut einsetzbar bei geringen Achs- und Randabständen.
- GVZ für trockene Innenräume und zeitlich begrenzt im Außenbereich.

PRODUKTÜBERSICHT

Andere Artikelnummern	/
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Verpackung	Karton (Blister): 5 / Umkarton: 20 / Palette: 1120
Gewicht	637.0 kg / 1000

ANWENDUNG

- Aufzüge
- Kraftwerke (z.B. Kernkraft)
- Sicherheitsbarrieren und Leitplanken
- Hochbelastete Rohrleitungssysteme
- Fassadenbefestigungen an schlanken Bauteilen
- Tunnelbelüftungsanlagen
- Kräne und Kranbahnen
- Maschinen
- Grundplatten

VERANKERUNGSGRÜNDE

ZUGELASSEN FÜR

- Gerissener Beton
- Ungerissener Beton

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE

ETA-01/0011 + DoPs

0809-CPR-19006295

Feuerbeständigkeit (ETA-01/0011)

Erdbebensicherheit (ETA-01/0011)

Technische Daten

EINBAUDATEN

Größe	M16
Länge (L)	240
Schlüsselweite (SW)	24
Max. Klemmdicke (T_{fix})	40



EINBAUDATEN

Loch im Anbauteil (D_f)	18
Bohrlochdurchmesser (d_0) ⌀	25
Mindestbohrlochtiefe	185
Bohrlochtiefe (h_1)	185
Nenn-Setztiefe (H_{nom})	168
Effektive Verankerungstiefe (H_{ef})	150
Montagedrehmoment (T_{inst})	180

Leistungsdaten

Verankerungsgrund: Alle	Lastart	Verankerungstiefe (h_{nom})	Lastrichtung	Lastwert
Ungerissener Beton C20/25	N_{Rec}	168 mm		44.1 kN
Ungerissener Beton C20/25	V_{Rec}	168 mm		35.9 kN
Gerissener Beton C20/25	N_{Rec}	168 mm		23.8 kN
Gerissener Beton C20/25	V_{Rk}	168 mm		35.9 kN

Montage